

MANGUERA 2x1,5 LIBRE DE HALÓGENOS

AE/MANG2R0HC

Descripción

Manguera libre de halógenos, no propagadora de la llama y no propagadora del incendio de 2 conductores (2 x 1,5 mm²) apantallados con una cinta de aluminio y funda de poliéster, homologada para el sistema algorítmico. Se suministra en rollos de 100 metros y bajo pedido en bobinas mayores.

Destinada a aquellas instalaciones de Protección Contra Incendios donde no se requiere el cumplimiento de la norma UNE50200 – CPR Clase Cca -1sb,a1,d1



CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO		CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:	
Conductor:	Cobre Pulido	Impedancia:	120 Ω
	Flexible Clase V s/UNE 60228	Resistencia Conductor (Ω/K m):	13,5
Aislamiento:	Poliolefina LSH0	Capacidad (pF/100m) Conductor/ Pantalla:	86 pF/m
	Libre de Halógenos	Resistencia/Aislamiento (MΩ/100 m):	320
	Rojo / Negro	Tensión Servicio/Prueba:	350v / 1000v
Pantalla:	Cinta de Aluminio Mylar + Cable Cu Sn 0,20 mm ²		
	(Conexión masa) Cobertura 85%		
Cubierta Exterior	Poliolefina LSH0 S/une 21123		
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		OTRAS CARACTERÍSTICAS	
Sección Conductor:	AWG 14/1,5mm ²	Conductividad:	≤ 10 μS/mm
Diámetro Unipolar:	2,7mm	Color Exterior:	Rojo RAL-3000
Espesor Aislamiento:	0,70mm	Flexibilidad Cubierta Exterior:	6*ØExt
Diámetro Exterior Cubierta:	8,1mm	Presentación:	R/100-B/500-B/1000
Temperatura de Trabajo:	-40/+90 °C		
NORMATIVA			
UNE EN 50575 / AL 2016			
UNE EN 60332-1-1-2			
UNE EN 50399:2012			
UNE EN 61037-2			
UNE EN 60754-2			