



### SC-33-0120-0001-99

#### Sirena flash vía radio

#### Descripción

La sirena con baliza SmartCell es rápida y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell. Entre sus principales características se incluyen VAD y 32 tonos de sirena, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje. Este dispositivo está certificado y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.

#### Aplicaciones

Instalaciones pequeñas donde se requiera una fácil instalación sin cables.

#### Características técnicas

Frecuencia inalámbrica 868 MHz  
Baterías 3 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)  
Sirena Nivel de salida 92 dB(A) a 1m max.  
Ajuste del nivel de salida Alto o Bajo  
Tonos seleccionables 32  
Color Flash Blanco  
Calificación C-3-12  
Frecuencia de destello 0.5 Hz (1 flash, cada 2 segundos)  
Dimensiones físicas 110 x 72 mm (Ø x D)  
Peso neto 0.2 kg  
Color Rojo  
Tipo en pared, techo  
Temperatura de funcionamiento -10 a +55°C  
Temperatura de almacenamiento -10 a +30°C (con baterías) -10 a +55°C (sin baterías)  
Humedad relativa 95% sin condensación  
Clasificación IP IP21C  
Regulador;  
Cumplimiento CE  
Certificación CPR  
Normativas  
EN54-3  
EN54-13  
EN54-23  
EN54-25