



SC-41-0200-0001-99

Módulo dos E/S vía radio

Descripción

El módulo de entradas/salidas SmartCell es rápido y fácil de instalar y ofrece direccionamiento individual en el panel de control SmartCell. Entre sus principales características se incluyen 2 entradas monitorizadas con resistencia, dos salidas libres de potencial, comunicación bidireccional de 868 MHz y un mecanismo de bloqueo antisabotaje. Este dispositivo está certificado y es compatible con la gama completa de productos SmartCell.

Aplicaciones

Instalaciones pequeñas donde se requiera una fácil instalación sin cables.

Características técnicas

Frecuencia inalámbrica 868 MHz
Cantidad de entradas 2
Ratio y tipo de entrada Entradas monitorizadas por resistencia
Cantidad de salidas 2
Ratio y tipo de salida Salidas libres de potencial, tasadas 1A a 30 VDC
Dimensiones físicas 150 x 200 x 55 mm (W x H x D)
Peso neto 0.45 kg
Montaje en pared
Baterías 3 baterías de cloruro de tionilo de litio ER14505M (Fanso o Titus)
Temperatura de funcionamiento -10 a +55°C
Temperatura de almacenamiento -10 a +30°C (con baterías) -10 a +55°C (sin baterías)
Humedad relativa 95% sin condensación
Entorno Interior
Regulador
Cumplimiento CE
Certificación CPR
Normativas;
EN54-13
EN54-18
EN54-25