



## WBW69

Dispositivo con Flash.

### Descripción

Flash de interior diseñada para una fácil instalación en pared. Su elegante diseño la convierte en la elección ideal para espacios dinámicos. Dispones de 2 opciones de cobertura de flash. Funciona con una alimentación de 10 a 60 Vcc y presenta un consumo eficiente de 8 mA, dependiendo la cobertura seleccionados.

### Aplicaciones

EL flash es una señal de evacuación. El distintivo indica a los ocupantes del edificio o área que deben abandonar el lugar de manera ordenada y dirigirse a las zonas de seguridad designadas. Están diseñada según las normas vigentes.

### Características técnicas

Consumo de corriente ultra bajo (100db @2mA)	Frecuencia de parpadeo de 1 Hz y 0,5 Hz
Tensión de funcionamiento ampliada 9 ÷ 60 V	2 niveles de cobertura óptica W3-7 W4-9
Versión IP21	
Parpadeo sincronizado < 11 mA	

**CONEXIONADO** 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

**ENTORNO** Temperatura trabajo: De -10°C a 55°C  
 Humedad relativa: 95% sin condensación.  
 Índice IP: IP21

**CARACTERÍSTICAS FÍSICAS** Sirena 45 mm x 109 mm x121mm  
 Material: ABS blanco

**CERTIFICACIÓN** EN54-23

### Dimensiones

	z (height)	x and y (length and width)
<b>W3-7</b>	3 m	7 m
<b>W4-9</b>	4 m	9 m

