



WCW69

Sirena convencional con Flash.

Descripción

Sirena con flash de interior diseñada para una fácil instalación en pared. Su elegante diseño la convierte en la elección ideal para espacios dinámicos. Esta sirena ofrece una amplia versatilidad con 32 tonos distintos, 2 niveles de volumen ajustables y 2 opciones de cobertura de flash. Funciona con una alimentación de 10 a 60 Vcc y presenta un consumo eficiente de 8 a 14 mA, dependiendo del volumen y la cobertura seleccionados. Con una potencia acústica que varía entre 98dB y 105dB, esta sirena garantiza una señal clara y efectiva.

Aplicaciones

La sirena se utiliza como una señal de evacuación. Su sonido distintivo indica a los ocupantes del edificio o área que deben abandonar el lugar de manera ordenada y dirigirse a las zonas de seguridad designadas. Están diseñada según las normas vigentes.

Características técnicas

Consumo de corriente ultrabajo (100db @2mA)	Frecuencia de parpadeo de 1 Hz y 0,5 Hz
Tensión de funcionamiento ampliada 9 ÷ 60 V	2 niveles de cobertura óptica W3-7 W4-9
2 niveles de volumen	32 tonos principales 32 tonos adicionales
Hasta 105 dbA	Versión IP21
Parpadeo sincronizado < 11 mA	

CONEXIONADO	2 x 1,5 mm ²	
ENTORNO	Temperatura trabajo: Humedad relativa: Índice IP:	De -10°C a 55°C 95% sin condensación. IP21
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Sirena Material:	45 mm x 109 mm x121mm ABS blanco
CERTIFICACIÓN	EN 54-3 EN54-23	

Dimensiones

	z (height)	x and y (length and width)
W3-7	3 m	7 m
W4-9	4 m	9 m

