



WBW99

Dispositivo con Flash.

Descripción

Flash de interior diseñada para una fácil instalación en pared. Su elegante diseño la convierte en la elección ideal para espacios dinámicos. Dispones de 2 opciones de cobertura de flash. Funciona con una alimentación de 10 a 60 Vcc y presenta un consumo eficiente de 8 mA, dependiendo la cobertura seleccionados.

Aplicaciones

EL flash es una señal de evacuación. El distintivo indica a los ocupantes del edificio o área que deben abandonar el lugar de manera ordenada y dirigirse a las zonas de seguridad designadas. Están diseñada según las normas vigentes.

Características técnicas

Consumo de corriente ultrabajo (100db @2mA)
Tensión de funcionamiento ampliada 9 ÷ 60 V
Versión IP21
Parpadeo sincronizado < 11 mA

Frecuencia de parpadeo de 1 Hz y 0,5 Hz
2 niveles de cobertura óptica W3-7 W4-9

CONEXIONADO

2 x 1,5 mm²

ENTORNO

Temperatura trabajo:
Humedad relativa:
Índice IP:

De -10°C a 55°C
95% sin condensación.
IP21

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Sirena
Material:

45 mm x 109 mm x121mm
ABS rojo

CERTIFICACIÓN

EN54-23

Dimensiones

	z (height)	x and y (length and width)
W3-7	3 m	7 m
W4-9	4 m	9 m

