



## DOTE-130-B

Detector óptico-térmico negro

### Descripción

El detector negro DOE-130 multicriterio óptico-térmico han sido diseñados basándose en los últimos avances tecnológicos del mercado. Su diseño europeo hace de la gama 100, una opción ideal para aquellas instalaciones donde el equilibrio entre la funcionalidad y la estética es necesario.

Los detectores óptico-térmicos de la serie 100 están basados en el principio de dispersión de la luz (Tyndall) y en el control del incremento de la temperatura mediante termistor de baja masa térmica. Temperatura 58°C.

Con su cámara doble en suspensión evitamos que los insectos y partículas no deseadas entren dentro de la cámara de análisis reducir así el impacto de alarmas no deseadas.

### Aplicaciones

Esta tipología de detector es adecuada para un gran espectro de conatos de incendios. (oficinas/fábricas/Parking/ Almacenes/ Salas Blancas/ Salas de Calderas).

### Características

- Fabricado en ESP
- Salida piloto remoto
- Sin polaridad

### Características técnicas

<b>DETECTOR</b>	Características de la zona. Tensión de trabajo: Consumo en reposo: Consumo en alarma:	De 17 a 25VDC < 300 µA < 11 mA
<b>CONEXIONADO</b>	2 x 1,5 mm2 trenzado y apantallado conexión a base ZCE-100	
<b>ENTORNO</b>	Temperatura trabajo: Humedad relativa: Índice IP:	De -10°C a 70°C 95% sin condensación. IP40
<b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	Cabeza (altura x diámetro): Material:	64 mm x 104 mm ABS negro
<b>CERTIFICACIÓN</b>	EN 54-7 / EN54-5	

### Dimensiones

