



WCW98

Sirena convencional con Flash.

Descripción

Sirena con flash de exterior diseñada para una fácil instalación en pared. Su elegante diseño la convierte en la elección ideal para espacios dinámicos. Esta sirena ofrece una amplia versatilidad con 32 tonos distintos, 2 niveles de volumen ajustables y 2 opciones de cobertura de flash. Funciona con una alimentación de 10 a 60 Vcc y presenta un consumo eficiente de 8 a 14 mA, dependiendo del volumen y la cobertura seleccionados. Con una potencia acústica que varía entre 98dB y 105dB, esta sirena garantiza una señal clara y efectiva.

Aplicaciones

La sirena se utiliza como una señal de evacuación. Su sonido distintivo indica a los ocupantes del edificio o área que deben abandonar el lugar de manera ordenada y dirigirse a las zonas de seguridad designadas. Están diseñada según las normas vigentes.

Características técnicas

Consumo de corriente ultrabajo (100db @2mA)
Tensión de funcionamiento ampliada 9 ÷ 60 V
2 niveles de volumen
Hasta 105 dbA
Parpadeo sincronizado < 11 mA

Frecuencia de parpadeo de 1 Hz y 0,5 Hz
2 niveles de cobertura óptica W3-7 W4-9
32 tonos principales 32 tonos adicionales
Versión IP65

CONEXIONADO

2 x 1,5 mm²

ENTORNO

Temperatura trabajo:
Humedad relativa:
Índice IP:

De -10°C a 55°C
95% sin condensación.
IP65

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Sirena
Material:

45 mm x 109 mm x121mm
ABS rojo

CERTIFICACIÓN

EN 54-3 EN54-23

Dimensiones

| | z (height) | x and y (length and width) |
|------|---------------|-------------------------------|
| W3-7 | 3 m | 7 m |
| W4-9 | 4 m | 9 m |

